

CAMERA RESEAU IP

Visible depuis Internet



- Consultation et enregistrement
- Modèle filaire
- Serveur intégré
- Installation rapide et facile
- 30 images par seconde
- Capteur CMOS 1.3Mpixels

WEB

RJ 45

Couleur

CMOS

Garantie
1 an

Spécifications

- Résolution vidéo: 320x240, 640x480
 - Capteur: CMOS couleur 1/4" 300K pixels
 - Contrôle gain: Automatique
 - Exposition: Automatique
 - Equilibre blancs: Automatique
 - Longueur focale: 6.0 mm
 - Ouverture: F=1.8
 - Compression: Image Vidéo MJPEG
 - Couleur: 24-bit digitale
 - Taux d'image: 30fps@QVGA, 20fps@VGA
 - Connecteur LAN: 1 RJ-45 port 10/100Mbps Ethernet
 - Indicateur LED: Gestion (Vert), Ready (Ambre), LAN (Vert)
 - Alimentation: 12VDC, 0.5A
- Systeme requis
- Système OS: Windows 98, ME, 2000, XP SP2, Server 2003, Vista
 - Version IE: 6.0.29 + SP2 ou supérieur
 - CPU: Intel Pentium III 750MHz ou supérieur ou Intel Celeron 1GHz ou supérieur
 - Mémoire: 128MB (256MB recommandée)
 - Graphiques: DirectX 9.0 ou ultérieur
 - Carte VGA: avec compatibilité totale DirectX 9.0
 - Résolution VGA: 800 x 600 ou supérieur
- Information HTTP/Utilitaire
- Inclus utilitaire Viewer & Recorder facile à utiliser
 - Fourni un utilitaire Admin & Gestion de navigation WEB
 - Visualisation de plusieurs caméras simultanément - Jusqu'à 4 caméras en même temps
 - Enregistrement Manuel/Programmé, Lecture/Stop/Avance/Pause Vidéo
 - Prend en charge quatre comptes utilisateurs supplémentaires pour la visualisation de la caméra
 - Compatible fonctions DDNS et UPnP

Matériel fourni



- Caméra Internet
- Adaptateur secteur
- Support Caméra
- Câble Ethernet CAT5
- Guide d'installation rapide
- CD (inclus Manuel/Utilitaire/Pilote)