

**INFRAROUGE**

Emetteur et récepteur

75m en extérieur - 150m en intérieur

- ETANCHE IP44
- Jusqu'à 150m en intérieur et 75m en extérieur
- 2 faisceaux invisibles à l'oeil nu
- Utilisable pour alarme, signal d'entrée, ouverture de portail, ...etc.
- CONTACT ANTISABOTAGE
- Signal pour centrale d'alarme par contact NF

Spécifications

<<< Barrière infrarouge étanches selon la norme IP44, permettant leur utilisation à l'extérieur. Détection de la présence d'objets par interruption du rayon entre l'émetteur infrarouge et le réflecteur ou le récepteur. Applications: entrée de visiteurs, contrôle d'ouverture automatique, compteur de produits, moniteur de sécurité de porte de garage, etc.

<<< Barrière infrarouge à double rayon utilisable en intérieur ou extérieur, à monter sur un poteau ou à fixer à une paroi.

<<< TEMPS DE REPONSE 50-700MS (REGLABLE)

<<< ALIMENTATION 12 OU 24V – RELAIS 0,5A 30V

<<< TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -25°C A +55°C

<<< RACCORDEMENT PAR CABLE ELECTRIQUE 6 BRINS (NON FOURNI) : 2X ALIMENTATION, 2X AUTOPROTECTION, 2X SIGNAL NF

Matériel fourni

- 2 BARRIERE INFRAROUGE
(1emetteur-1récepteur)
- 2 KITS DE FIXATION
- Manuel d'utilisation

